
















Группа компаний КОНТРОЛ
г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.2, пом. II
тел./факс +7 (495) 748-79-78
e-mail: control@controlgroup.ru
www.controlgroup.ru




Фото и обозначение	Сенсор	Лух	Основные характеристики	Сфера применения	Цена
			Купольные IP-видеокамеры предназначены для построения массовых систем видеонаблюдения как в условиях пониженного или достаточного освещения (искусственного и естественного), а также при необходимости работы в полной темноте (со встроенной ИК-подсветкой). Используются в случаях, когда выгоднее монтировать телекамеры на потолок или иную верхнюю горизонтальную поверхность. Наличие купола обеспечивает скрытие положения объектива телекамеры (направления видеонаблюдения).		
IP камеры купольные 1,0 МПикс					
XViewision-C1-32C 	1/4" 1.0 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux	1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile 4.0 & Baseline), IR10M, 15pcs LED Dual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 3.6/6mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.	Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 10 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).	6 245
XViewision-C1-34BC 	1/4" 1.0 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux	1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile 4.0 & Baseline), IR20M 24pcs LED Dual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C) /IRDetection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power	Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений (-10..+50 °C).	7 763




<p>XViewision-C1-35C</p> 	<p>1/4" 1.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR10M, 12pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 3,6/4mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, Power.</p>	<p>Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (2 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>6 245</p>
<p>XViewision-C1-37LC</p> 	<p>1/4" 1.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 36pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений (- 10..+50 °C).</p>	<p>7 763</p>
<p>XViewision-C1-39LC</p> 	<p>1/4" 1.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>8 270</p>
<p>IP камеры купольные 1,3 МПикс</p>					


<p>XViewision-C3-32C</p> 	<p>1/3" 1.3 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR10M, 15pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 3.6/6mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 10 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>7 763</p>
<p>XViewision-C3-34BC</p> 	<p>1/3" 1.3 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M 24pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C) /IRDetection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений (- 10..+50 °С)</p>	<p>9 282</p>
<p>XViewision-C3-35C</p> 	<p>1/3" 1.3 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR10M 12pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C) /IRDetection/Free CMS 3,6/4mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений (- 10..+50 °С)</p>	<p>7 763</p>

<p>XViewSION-C3-37LC</p> 	<p>1/3" 1.3 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 36pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений (-10..+50 °C).</p>	<p>9 450</p>
<p>XViewSION-C3-39LC</p> 	<p>1/3" 1.3 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>9 957</p>
IP камеры купольные 2 МПикс					
<p>XViewSION-T2-32C</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR10M, 15pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 3.6/6mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 10 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>7 932</p>

<p>XViewision-T2-34BC</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M 24pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C) /IRDetection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для внутренних помещений (-10..+50 °C).</p>	<p>9 450</p>
<p>XViewision-T2-35C</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR10M, 15pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 3.6/4mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 10 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>7 932</p>
<p>XViewision-T2-37LC</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 36pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для внутренних помещений (-10..+50 °C).</p>	<p>9 620</p>

<p>XViewision-T2-39LC</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>10 125</p>
<p>XViewision-T2-39LC-2M</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>15 863</p>
<p>XViewision-T2-39LC-A</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M,30pcs LED2-Way Audio, Audio In/out, TF Card slot inside, Dual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens,(2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>14 345</p>

<p>XViewision-T2-39LC-A-2M</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°C)IR Detection/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (PoE) -P, (Motorized 2.8-12mm LENS) -2M, Power.</p>	<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Фиксированный объектив (3 варианта), варифокальный объектив или моторизованный варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °C).</p>	<p>18 225</p>
IP камеры купольные 3 МПикс					
<p>XViewision-T3-39LC-A</p> 	<p>1/3" 3.0 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens H.265 Main Profile/H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>	<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 40 м. Уличное исполнение (-30..+50 °C).</p>	<p>17 720</p>
<p>XViewision-T3-39LC-A-2M</p> 	<p>1/3" 3.0 Megapixel CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens H.265 Main Profile/H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>	<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 40 м. Уличное исполнение (-30..+50 °C).</p>	<p>22 782</p>
IP камеры купольные 5 МПикс					

XViewision-T5-39LC 	1/2" 5.0 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux	5.0 MP 2560*1920 Hi3516A+1/2"SONY IMX178 0.001Lux5MP 2.8-10mm Lens H.265 Main Profile/H.264 Baseline、 Main Profile、 HighProfile/ MJPEG , IR20M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90- 270°C)/Free CMS (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.	Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 20 м). Варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м. Уличное исполнение (-30..+50 °C).	35 100
Опции					
Электропитание PoE					845
Аудиоканал (вход и выход), если предусмотрено конструкцией					845
Внешний блок питания 12 V DC					845