






Группа компаний **КОНТРОЛ**  
 г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.2,  
 тел./факс +7 (495) 748-79-78  
 e-mail: [control@controlgroup.ru](mailto:control@controlgroup.ru)  
[www.controlgroup.ru](http://www.controlgroup.ru)

Фото и обозначение	Сенсор	Lux	Основные характеристики
<p>Телекамеры PTZ (полноприводные, управление динамического обзора больших пространств как Имяют штатный термокожух и (опциональн работы в полной темноте. За счёт возможности и направлением обзора позволяют получить ка на существенно больших дистанциях по телекамерам</p>			
<b>IP камеры полноприводные (PTZ) 1,0 МП</b>			
 <p><b>AS-IPHMC1-40PT-W</b></p>	<p><b>1/4"</b> <b>1.0</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.0MP 1280*720 Hi3518C +1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR10M, 11pcs LEDDual stream/30fps/ ICR/ OSD/IR Detection/Audio/AlarmTF Card, Wifi, Pan/Tilt Angle,Horizontal:355° &amp; Vertical: 90°, 3.6/6mm Lens.</p>
<b>IP камеры полноприводные (PTZ) 2 МП</b>			
 <p><b>AS-IPHMT2-42C-S20</b></p>	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.5 Lux, B/W 0.0095 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3515 2.0MP High Speed DomePTZ IP Camera 2.0MP 6" High Speed Dome1/2.8" Exmor CMOS, 2.0MP 1920*1080, SONY 6300 20x12All in one Zoom Module, f=4.7mm-94.0mm, 55.4°-2.9°,0.5Lux-0.095Lux , WDR, Auto ICR, IP66Pan 360°- Tilt 90°, Pan speed 360°/s, Tilt speed 120°/s,256pc Preset position, Auto Tracking functionAuto Scan 8pc , Auto Cruising 8pc , Pattern Tour 4pc</p>
 <p><b>AS-IPHMT2-47C-S20</b></p>	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.5 Lux, B/W 0.0095 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3515 2.0MP IR 120M night visionHigh Speed Dome PTZ IP Camera 2.0MP 6" High Speed Dome IR 120M night vision1/2.8" Exmor CMOS, 2.0MP 1920*1080, SONY 6300 20x12All in one Zoom Module, f=4.7mm-94.0mm, 55.4°-2.9°,0.5Lux-0.095Lux, WDR, Auto ICR ,IP66Pan 360°- Tilt 90°, Pan speed 360°/s, Tilt speed 120°/s,256pc Preset position, Auto Tracking functionAuto Scan 8pc , Cruising 8pc , Pattern Tour 4pc</p>

**пом. II**

<b>Сфера применения</b>	<b>Цена</b>
авляемые) предназначены для к снаружи, так и внутри помещений. ю) встроенную ИК-подсветку для управления углом зрения объектива качественное изображение предметов сравнению с неуправляемыми и.	
<b>ИКС</b>	
Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК- подсветка до 10 м). Передача видео по Wi-Fi. Для кругового обзора небольших внутренних помещений (-10..+50 °С) на дистанции до 10 м.	<b>9 282</b>
<b>КС</b>	
Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Качественное видео в условиях достаточного освещения. Для кругового обзора внешних пространств на дистанции до 120 м. Исполнение для улицы.	<b>134 157</b>
Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Качественное видео в условиях пониженного освещения или в полной темноте (ИК-подсветка до 120 м). Для кругового обзора внешних пространств на дистанции до 120 м. Исполнение для улицы.	<b>140 063</b>