



Группа компаний КОНТРОЛ
 г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.2, пом. II
 тел./факс +7 (495) 748-79-78
 e-mail: control@controlgroup.ru
www.controlgroup.ru

Фото и обозначение	Сенсор	Lux	Основные характеристики	Сфера применения	Цена
			IP-видеокамеры стандартного исполнения предназначены для построения массовых систем видеонаблюдения как в условиях пониженного, так и достаточного освещения (искусственного и естественного).		
IP камеры стандартного исполнения 1,3 МПикс					
XViewision-C3-15C (без объектива) 	1/3" 1.3 Megapixel CMOS	Color 0.1 Lux, B/W 0.001 Lux	*Hi3518C+1/3"SONY IMX238 *Multi Streaming 960P/VGA *1280*1024@30fps,640*352 *1/5 - 1/50000 sec(manual); 1/25 - 1/2000 sec (Auto) *Alarm I/O 2 input & 1 output/2 Way Audio/64G SD Card Slot *DC12V /AC 24V 1A (PoE опционально) H.264(Main Profile4.0 & Baseline),Dual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D-DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C) /Alarm, Audio,TF card Slot/Free CMS	Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео в условиях пониженного освещения. Для небольших внутренних помещений (-10..+50 °C) и для улицы (в термокожухе).	10 970
IP камеры стандартного исполнения 2 МПикс					
XViewision-T2-15C (без объектива) 	1/2,8" 2.0 Megapixel CMOS	Color 0.1 Lux, B/W 0.001 Lux	*Hi3516C+1/2,8"SONY IMX222 *Multi Streaming 1080P/VGA *1920*1080@30fps,640*352 *1/5 - 1/50000 sec(manual); 1/25 - 1/2000 sec (Auto) *Alarm I/O 2 input & 1 output/2 Way Audio/64G SD Card Slot *DC12V /AC 24V 1A (PoE опционально) H.264(Main Profile4.0 & Baseline),Dual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A/3D-DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C) /Alarm, Audio,TF card Slot/Free CMS	Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео в условиях пониженного освещения. Для небольших внутренних помещений (-10..+50 °C) и для улицы (в термокожухе).	12 650
Опции					

Электропитание PoE					845
Аудиоканал (вход и выход), если предусмотрено конструкцией					845
Внешний блок питания 12 V DC					845
Стандартный широкоугольный объектив 2,8-12 мм					2 532
Длиннофокусный объектив					4 050