



Группа компаний **КОНТРОЛ**
 г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.
 тел./факс +7 (495) 748-79-78
 e-mail: control@controlgroup.ru
www.controlgroup.ru

Фото и обозначение	Сенсор	Lux	Основные характеристики
Уличные телекамеры в корпусе "тубус" наружных систем видеонаблюдения. Имеет подсветку для работы в полной темноте. По сравнению с вариантом использования отдельным ИК			
IP камеры тубус 1			
XViewision-C1-26C 	1/4" 1.0 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux	1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.
IP камеры тубус 1			
XViewision-C3-26C 	1/3" 1.3 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux	1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.
IP камеры тубус 1			
XViewision-T2-26C 	1/2,8" 2.0 Megapixel CMOS	Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux	2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.

<p>XViewision-T2-26C-2M</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270 °)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing, Motorized 2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p>XViewision-T2-26C-A</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LED2-Way Audio, Audio In/out, TF Card slot inside, Dual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270 °)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p>XViewision-T2-26C-A-2M</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR30M, 42pcs LED2-Way Audio, Audio In/out, TF Card slot inside, Dual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270 °)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing Motorized 2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p>XViewision-T2-291C-A</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270 °)IR Detection/Free CMS 12/16 mm Lens, -2M, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p>XViewision-T2-291C-A-2M</p> 	<p>1/2,8" 2.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 & Baseline), IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ICR/ °C OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270 °)IR Detection/Free CMS Motorized 2.8-12mm LENS, -2M, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
IP камеры тубус 3			

 <p>XViewision-T3-21C</p>	<p>1/3" 3.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens H.265 (Main Profile) & H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR42M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- °C 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270)/Free CMS</p>
 <p>XViewision-T3-291C- A</p>	<p>1/3" 3.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens H.265 (Main Profile) & H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ 2- way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270)/Free CMS, 12/16 mm Lens</p>
 <p>XViewision-T3-291C- A-2M</p>	<p>1/3" 3.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens H.265 (Main Profile) & H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ 2- way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270)/Free CMS, Motorized 2.8-12mm LENS</p>
IP камеры тубус			
 <p>XViewision-T5-21C</p>	<p>1/2" 5.0 Megapix CMOS</p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>5.0 MP 2560*1920 Hi3516A+1/2"SONY IMX178 0.001Lux5MP 2.8-10mm Lens H.265 (Main Profile) & H.264(High Profile &Main Profile4.0& Baseline)/ MJPEG , IR42M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- °C 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270)/Free CMS</p>
Опции			
<p>Электропитание PoE</p>			
<p>Аудиоканал (вход и выход), если предусмотрено конструкцией</p>			
<p>Внешний блок питания 12 V DC</p>			

Варифокальный объектив 2,8-12 мм без автоириса (от)			
Варифокальный объектив 2,8-12 мм с автоирисом (от)			

2, пом. II

Сфера применения	Рози.
предназначены для построения массовых ют штатный термокожух и встроенную ИК-озволяют получить существенную экономию я стандартных телекамер в термокожухе и њ-прожектором.	
1,0 МПикс	
Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).	7 763
3 МПикс	
Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).	9 450
2 МПикс	
Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).	10 800

<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Варифокальный моторизованный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>14 850</p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>13 838</p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Варифокальный моторизованный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>17 720</p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>16 032</p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м). Моторизованный варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<p>25 313</p>
<p>МПикс</p>	

<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 42 м). Варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 40 м. Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	15 695
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м). Фиксированный объектив (2 варианта). Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м. Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	18 563
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м). Моторизованный варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м. Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	27 845
5 МПикс	
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 42 м). Варифокальный объектив. Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м. Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	22 782
	845
	845
	845

	2 025
	3 207