



**Группа компаний КОНТРОЛ**  
 г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.  
 тел./факс +7 (495) 748-79-78  
 e-mail: [control@controlgroup.ru](mailto:control@controlgroup.ru)  
[www.controlgroup.ru](http://www.controlgroup.ru)

Фото и обозначение	Сенсор	Lux	Основные характеристики
<p>Уличные телекамеры в корпусе "тубус" наружных систем видеонаблюдения. Имеет подсветку для работы в полной темноте. По сравнению с вариантом использования отдельным ИИ</p>			
<b>IP камеры тубус 1</b>			
<p><b>XViewision-C1-26C</b></p> 	<p><b>1/4"</b> <b>1.0</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.01 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.0MP 1280*720 Hi3518C+1/4"OV9712 0.05Lux            H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<b>IP камеры тубус 1</b>			
<p><b>XViewision-C3-26C</b></p> 	<p><b>1/3"</b> <b>1.3</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>1.3MP 1280*1024 Hi3518C+1/3"SONY IMX238 0.001Lux            H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<b>IP камеры тубус</b>			
<p><b>XViewision-T2-26C</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapixel</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux            H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/ OSD/WDR 50-100dB/3A3D- DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>

<p><b>XViewision-T2-26C-2M</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX222 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LEDDual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing, Motorized 2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p><b>XViewision-T2-26C-A</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LED2-Way Audio, Audio In/out, TF Card slot inside, Dual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing 4/6/8mm/2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p><b>XViewision-T2-26C-A-2M</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR30M, 42pcs LED2-Way Audio, Audio In/out, TF Card slot inside, Dual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS/White or Grey housing Motorized 2.8-12mm Lens, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p><b>XViewision-T2-291C-A</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS 12/16 mm Lens, -2M, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<p><b>XViewision-T2-291C-A-2M</b></p> 	<p><b>1/2,8"</b> <b>2.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>2.0MP 1920*1080 Hi3516C+1/2.8"SONY IMX322 0.001Lux H.264(Main Profile4.0 &amp; Baseline), IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ICR/OSD/WDR 50-100dB/3A3D-DNR/AntiFogging/Video Rotation(90-270°)IR Detection/Free CMS Motorized 2.8-12mm LENS, -2M, (2-Way Audio) -T, (POE) -P, Power.</p>
<b>IP камеры тубус 3</b>			

 <p><b>XViewision-T3-21C</b></p>	<p><b>1/3"</b> <b>3.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens <b>H.265</b> (Main Profile) &amp; H.264(High Profile &amp;Main Profile4.0&amp; Baseline)/ MJPEG , IR42M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&amp;U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS</p>
 <p><b>XViewision-T3-291C- A</b></p>	<p><b>1/3"</b> <b>3.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens <b>H.265</b> (Main Profile) &amp; H.264(High Profile &amp;Main Profile4.0&amp; Baseline)/ MJPEG , IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ 2- way Audio G.711A&amp;U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS, 12/16 mm Lens</p>
 <p><b>XViewision-T3-291C- A-2M</b></p>	<p><b>1/3"</b> <b>3.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>3.0 MP 2560*1080 Hi3516A+1/3"OV4689 0.001Lux,3MP 2.8-12mm Lens <b>H.265</b> (Main Profile) &amp; H.264(High Profile &amp;Main Profile4.0&amp; Baseline)/ MJPEG , IR50M, 2pcs IR ArrayLED, Dual stream/Real 30fps/ 2- way Audio G.711A&amp;U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS, Motorized 2.8-12mm LENS</p>
<b>IP камеры тубус</b>			
 <p><b>XViewision-T5-21C</b></p>	<p><b>1/2"</b> <b>5.0</b> <b>Megapix</b> <b>CMOS</b></p>	<p>Color 0.05 Lux, B/W 0.001 Lux, IR on 0 Lux</p>	<p>5.0 MP 2560*1920 Hi3516A+1/2"SONY IMX178 0.001Lux5MP 2.8-10mm Lens H.265 (Main Profile) &amp; H.264(High Profile &amp;Main Profile4.0&amp; Baseline)/ MJPEG , IR42M, 30pcs LEDDual stream/Real 30fps/ 2-way Audio G.711A&amp;U,G.726/ICR/ OSD/WDR 50- 100dB/3A/3D- DNR/AntiFogging/VideoRotation(90-270°C)/Free CMS</p>
<b>Опции</b>			
<p><b>Электропитание PoE</b></p>			
<p><b>Аудиоканал (вход и выход), если предусмотрено конструкцией</b></p>			
<p><b>Внешний блок питания 12 V DC</b></p>			

<b>Варифокальный объектив 2,8-12 мм без автоириса</b>			
<b>Варифокальный объектив 2,8-12 мм с автоирисом</b>			

## 2, пом. II

Сфера применения	Цена
<p>предназначены для построения массовых уют штатный термокожух и встроенную ИК-озволяют получить существенную экономию я стандартных телекамер в термокожухе и К-прожектором.</p>	
<b>1,0 МПикс</b>	
<p>Бюджетные системы видеонаблюдения. Получение видео при достаточном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<b>7 763</b>
<b>3 МПикс</b>	
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Получение видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для небольших внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<b>9 450</b>
<b>2 МПикс</b>	
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня. Качественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м). Фиксированный объектив (3 варианта) или варифокальный объектив. Для внутренних помещений или для улицы (-30..+50 °С).</p>	<b>10 800</b>

<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня.          Качественное видео при пониженном освещении          или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м).          Варифокальный моторизованный объектив.          Для внутренних помещений или для улицы (-          30..+50 °С).</p>	<p><b>14 850</b></p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня.          Качественное видео при пониженном освещении          или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м).          Фиксированный объектив (3 варианта) или          варифокальный объектив.          Для внутренних помещений или для улицы (-          30..+50 °С).</p>	<p><b>13 838</b></p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня.          Качественное видео при пониженном освещении          или в полной темноте (ИК-подсветка до 30 м).          Варифокальный моторизованный объектив.          Для внутренних помещений или для улицы (-          30..+50 °С).</p>	<p><b>17 720</b></p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня.          Качественное видео при пониженном освещении          или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м).          Фиксированный объектив (2 варианта).          Для внутренних помещений или для улицы (-          30..+50 °С).</p>	<p><b>16 032</b></p>
<p>Системы видеонаблюдения среднего уровня.          Качественное видео при пониженном освещении          или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м).          Моторизованный варифокальный объектив.          Для внутренних помещений или для улицы (-          30..+50 °С).</p>	<p><b>25 313</b></p>
<p><b>МПикс</b></p>	

<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня.  Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 42 м).  Варифокальный объектив.  Для обзора открытых пространств на дистанции до 40 м.  Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	<p><b>15 695</b></p>
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня.  Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м).  Фиксированный объектив (2 варианта).  Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м.  Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	<p><b>18 563</b></p>
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня.  Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 50 м).  Моторизованный варифокальный объектив.  Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м.  Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	<p><b>27 845</b></p>
<p><b>5 МПикс</b></p>	
<p>Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня.  Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте (ИК-подсветка до 42 м).  Варифокальный объектив.  Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м.  Уличное исполнение (-30..+50 °С).</p>	<p><b>22 782</b></p>
	<p><b>845</b></p>
	<p><b>845</b></p>
	<p><b>845</b></p>

	<b>2 025</b>
	<b>3 207</b>