



Группа компаний КОНТРОЛ
 г. Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.2, пом. II
 тел./факс +7 (495) 748-79-78
 e-mail: control@controlgroup.ru
www.controlgroup.ru

Обозначение	Сенсор	Lux	Основные характеристики	Сфера применения	Рози.
			Телекамеры специального исполнения предназначены для применения в профессиональных высоконадежных системах видеонаблюдения, предназначенных для применения на объектах с повышенным уровнем защищенности.		
IP камеры специального исполнения 1-2 МПикс					
Fractal-F1	1/3,0" 1.0-1.3 Megapixel CMOS	0.004 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0.001 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.)	Разрешение 1-1,3 МПикс Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр) Встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм ИК-подсветка, 30-50 метров Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG Двойное питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты IP67 Температурный режим -40°С...+60°С Исполнение в различных типах корпусов (со встроенным объективом).	Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте. Для обзора открытых пространств на дистанции до 20 м.	42 689,50
Fractal F2	1/3,0" 2.0 Megapixel CMOS	0.005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0.001 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.)	Разрешение 2 МПикс HD 1080p Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр) Встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм ИК-подсветка, 30-50 метров Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG Двойное питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты IP67 Температурный режим -40°С...+60°С Исполнение в различных типах корпусов (со встроенным объективом).	Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте. Для обзора открытых пространств на дистанции до 30 м.	51 880,30
IP камеры специального исполнения 3 МПикс					

Fractal-F3	1/2,8" 3.0 Megapixel CMOS	0.012 лк (цвет, F1.2, APU вкл.) 0.003 лк (ч/б, F1.2, APU вкл.)	Матрица 1/2.8" CMOS Разрешение 3 Мп Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр) Вариофокальный объектив, f=2.8-12 мм ИК-подсветка, 30-50 метров Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG Двойное питание: 12 В (DC), PoE Класс защиты IP67 Температурный режим работы -40°C...+60°C Исполнение в различных типах корпусов (со встроенным объективом).	Профессиональные системы видеонаблюдения верхнего уровня. Высококачественное видео при пониженном освещении или в полной темноте. Для обзора открытых пространств на дистанции до 50 м.	83 547,80
Опции					
Аудиоканал (вход и выход), если предусмотрено конструкцией					845
Внешний блок питания 12 V DC					845
Стандартный широкоугольный объектив 2,8-12 мм (от)					2 532
Длиннофокусный объектив (от)					4 050
Различные варианты исполнения корпуса					Базовая опция